



VENTILATEUR CENTRIFUGE
EN LIGNE TYPE : AXC

DESCRIPTIF PRODUIT
N° FP21364

Plan de référence : 21364

Type : AXC

Construction :

Volute montage par emboîtement, avec colliers/manchette de fixation.
Turbine montée sur moteur. Entraînement direct
Equilibrage statique et dynamique conforme à l'ISO 1940
Ventilateur conforme à la norme EN 60335-2-80.
Protégé contre les projections d'eau (IPX4)



Volute : Acier galvanisé et peinture époxy intérieur et extérieur.
Avec redresseur en acier galvanisé du flux d'air.
Version 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355.

Turbine : Turbine à pales réaction en plastique pour modèle 100 à 200 et acier peint au dessus.
Turbine réaction pour un niveau sonore minimum

Moteur : Moteur à rotor extérieur mono 230V 50HZ avec protection pour surcharge thermique.
Moteur à roulement lubrifiés à vie pour marche en continue.
Boite de raccordement extérieur avec connections.
Variation de vitesse possible

Orientation : En ligne, position horizontale ou verticale.

Température du fluide véhiculé : Air propre, température 40°C à + 70° C maxi

Options accessoires : Voir plan 21365

Volets de fermeture, manchette de fixation, pieds support, grillage aspiration et refoulement, variateur électronique.

Utilisation :

Adaptés pour application domestique, commerciale ou industrielle.
Configuration en ligne pour installation simplifiée
Haute performance en pression pour vaincre la résistance d'un long réseau.

AIRAP 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS

Tél : 01.46.20.37.20 Fax : 01.46.20.34.13

sparis@airap.fr www.airap.fr