



TOURELLE HELICOÏDE
400°C/2H

DESCRIPTIF PRODUIT
N° FP-EMMOS

Plan de référence : EMMOS

Type : EMMOS F400

Construction :

Standard et 400°C 2 heures. Désenfumage
(N° AGREMENT C.S.T.B. : RS05-090 CE : 0679-CPD-0096).
Entrainement direct, a rejet horizontal ou vertical.



Volute : SANS

Turbine : Turbine à pales réaction, acier peint.

Moyeu : Moyeu alu boulonné.

Moteur : Moteur standard à bride B5 ou B3 classe F, IP55, 50 Hz.
Montage moteur sur plaque moteur.

Revêtement : sans, avec capot polyéthylène anti UV.

Orientation : sans

Température ambiante : Température comprise entre -20° C et +40° C

Température du fluide véhiculé : 400°C/2h pour version désenfumage

Options accessoires : Sectionneur cadenassable, collerette aspiration, costière, clapet anti retour, cadre de basculement, support de conduit.

Utilisation :

Ventilation parking, locaux industriels, salles techniques.

AIRAP 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS
Tél : 01.46.20.37.20 Fax : 01.46.20.34.13
sparis@airap.fr www.airap.fr