



TOURELLE HELICOÏDE

DESCRIPTIF PRODUIT
N° FP20626

Plan de référence : 20626

Type : HE TJV

Construction :

Standard à jet vertical ou clapet anti-retour.
Entrainement direct.

Virole : Acier galvanisé à froid.
Virole à bords tombés. Virole courte ou virole longue.

Hélice : Hélice aluminium coulée (AS12) à pales à calage variable
à l'arrêt type : MT (Plan 21029)

Moyeu : Moyeu à serrage conique, douille ou insert (Plan 21029)

Moteur : Moteur standard à pattes avec platine support moteur,
classe F, IP55, 50 Hz.

Revêtement : Galvanisation à chaud

Orientation : Moteur hélice, verticale.

Embase : Perçage de l'embase pour fixation tourelle

Température ambiante : Température comprise entre -20° C et +40° C

Température du fluide véhiculé : Version 40° C maxi

Options accessoires : Arrêt coût de poing, coffret de relayage

Options construction : Moteur spécifique, tension, fréquence 60 Hz, ATEX, matière Inox (304 L, 316 L, 321, ...)

Essais aérauliques suivant norme NFX 10.200.

Equilibrage-vibrations : conforme à la norme NFE 90.600 (G = 6,3 ou inférieur sur demande) et aux prescriptions de la norme NFE 90.300.

Acoustique : conforme à la norme NFS 31.021

Utilisation :

Ventilation, locaux industriels, salles techniques.



AIRAP 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS

Tél : 01.46.20.37.20 Fax : 01.46.20.34.13

sparis@airap.fr www.airap.fr