



VENTILATEUR CENTRIFUGE

DESCRIPTIF PRODUIT
N° FP20409

Plan de référence : 20409

Type : VP-SOC VACHT

Construction :

Standard ou haute température, paliers sur tabourets hors du flux d'air
Entrainement par courroies



Volute : Acier galvanisé, avec châssis suivant modèle
Version cubique du VP560 au VP1000,
ceinture à bords tombés,
ouïe aspiration soudée par point sur le flanc.

Turbine : Turbine à pales rapportées, acier galvanisé.

Moyeu : Moyeu acier serti, moyeu acier serti soudé, moyeu aluminium boulonné

Moteur : Moteur standard B3, classe F, IP55, 50 Hz.
Montage moteur sur tabouret ou châssis.

Revêtement : Peinture glycérophtalique résine alkyde RAL 9006 gris alu 250°C maxi ou peinture haute température RAL 9006 gris alu 600°C maxi ou spécification client.

Orientation : A préciser

Température ambiante : Température comprise entre -20° C et +40° C

Température du fluide véhiculé : Version 800° C maxi

Options accessoires : Voir plan 20553 et 21097

Colerette aspiration, manchette souple aspiration et refoulement, bride et contre bride aspiration, cadre et contre cadre refoulement, purge de volute, plots amortisseurs, grillage aspiration et refoulement, silencieux et filtre aspiration, carter protection courroie

Options construction : Moteur spécifique, tension, fréquence 60 Hz, matière Inox (304 L, 316 L, 321, ...).

Essais aérauliques : suivant norme NFX 10.200.

Equilibrage-vibrations : conforme à la norme NFE 90.600

(G = 6,3 ou inférieur sur demande) et aux prescriptions de la norme NFE 90.300.

Utilisation :

Toute application en air pur ou peu chargé, ensembles compacts pour installations ou équipements de ventilation, chauffage, climatisation, extraction, fours, tunnels.

AIRAP 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS

Tél : 01.46.20.37.20 Fax : 01.46.20.34.13

sparis@airap.fr www.airap.fr