



VENTILATEUR CENTRIFUGE

DESCRIPTIF PRODUIT
N° FP21140

Plan de référence : 21140

Type : V-SODHP

Construction :

Montage avec chaise support moteur, grille aspiration
et buse de refoulement.
Entrainement direct

Volute : Acier peint (volute avec flancs emboutis)

Flasque aspiration de renfort pour tous les modèles 48 à 76-12.5 et 15
et les modèles 71 à 76-5,6.5 et 7.5

Joint cellule fermée entre flancs volute et entre plaque moteur et volute

Turbine : Roue étroite à pales radiale rivetées

Moyeu : Moyeu à serrage conique

Moteur : Montage a pattes B3, 3000TM TRI 230/400V ou 400/690V 50HZ

Revêtement : Peinture polyuréthane RAL 7016 gris anthracite.

Orientation : LG ou RD (voir les orientations sur plan)

Température ambiante : Température comprise entre -20°C et +40°C

Température du fluide véhiculé : Air propre à 60°C maxi (100°C sur demande)

Options accessoires : Voir plan 21292

Collerette aspiration avec ou sans manchette souple

Bride aspiration, silencieux aspiration, filtre aspiration

Manchette souple a bords tombés au refoulement, plots amortisseur.

Silencieux pour refoulement libre.

Options construction : Moteur spécifique, tension et fréquence spéciale.

Etanchéité au passage d'arbre.

Essais aérauliques suivant norme NFX 10.200.

Equilibrage-vibrations : conforme à la norme NFE 90.600 (G = 6,3 ou inférieur sur demande) et aux prescriptions de la norme NFE 90.300.

Utilisation :

Toute application en air pur ou peu chargé, pour combustion gaz, fours, séchage, transport pneumatique, machine plastique...



AIRAP 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS

Tél : 01.46.20.37.20 Fax : 01.46.20.34.13

sparis@airap.fr www.airap.fr